

Konformitätserklärung nach EU-Richtlinie 2014/68/EU (DGRL)

RITAG
Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG
Sachsenring 30
D-27711 Osterholz-Scharmbeck

RITAG Probenahmeventile der Typen

EPOS, BAP, BVP, BVP-S und BVP-AS

Nennweite: DN32 – DN100, 1 ¼“ – 4“

Nenndruck: PN6 – PN100, Class 150 – Class 600

Kategorie I, II und III, Fluidgruppe 2 (*Armaturen für Fluidgruppe 1 siehe unten!*)

Angewendete Konformitätsbewertungsverfahren:
H (Umfassende Qualitätssicherung)

Die Überwachung erfolgt durch

Lloyds Register Deutschland GmbH
Überseeallee 10
20457 Hamburg

CE 0525

Angewandte harmonisierte Normen und Standards:

EN 12516, EN 1503, EN 10028, EN 10213, EN 10216, EN 10272, EN 10273, EN 12266,
EN 13445, ISO 5208, AD 2000-Regelwerk, EN ISO 3834 und weitere.

Zusätzlich angewandte Normen und Standards:

ASME B16.34, API 598

Werkstoffe:

Ferritische-, Austenitische-, Duplex-Werkstoffe in Guss- und Schmiedeausführung sowie
Nichteisenmetalle

RITAG Probenahmeventile für Fluidgruppe 1:


Die folgenden RITAG Probenahmeventile dürfen für Fluidgruppe 1 eingesetzt werden:

- Ventile, deren Dichtungssysteme den Anforderungen der TA-Luft oder vergleichbaren Vorschriften entsprechen. Dies ist besonders zu vereinbaren / bestellen.

RITAG Probenahmeventile Nennweite DN25 und kleiner:

Oben genannte Armaturen entsprechen in gleicher Weise den Anforderungen der
DGRL2014/68/EU, werden aber gemäß Artikel 4 Absatz 3 nicht mit **CE** gekennzeichnet.

Osterholz-Scharmbeck, 28.07.2020


A. Nagel
Technischer Leiter